IZETROM®
Refrigerants And Systems S. A.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

somos representantes exclusivos de la marca IZETROM®

www.izetrom.com.pa

@izetrom.pa f ◎

GAS
Refrigerant
IZETROM®
The mark that guarantees the content.
R-290
PROPANE
GAS
Refrigerant
IZETROM®
The mark that guarantees the content.
R-507
25 Lb. /11.3 Kg
GAS
IZETROM

R-417A
25LB. /11,3kg.

REFRIGERANTES

www.izetrom.com.pa

IZETROM®
Refrigerants And Systems S. A.

GAS
Refrigerant
IZETROM®
The mark that guarantees the content.
R-134a
30 Lb. /13.6 Kg.

IZETROM R-134A

El R134a IZETROM es un gas refrigerante HFC puro que sustituye al R-12 en instalaciones nuevas.

El R-134a es un excelente refrigerante utilizado en una gran variedad de aplicaciones e incluso como componente de muchas de las mezclas HFC existentes en el mercado.

Permite trabajar a presiones más bajas que el resto de HFC y es un producto muy eficiente energéticamente para temperaturas positivas y medias.

Características

Aplicaciones en productos

Aire acondicionado de autos / Frigoríficos domésticos / Enfriadores de agua centrífugos / Bombas de calor / Cámaras de conservación / Transporte frigorífico / Refrigeración comercial.

No daña la capa de ozono, ODP = 0 / Pueden rellenarse los equipos en caso de fuga / Alcanzan una capacidad / frigorífica ligeramente inferior al R-12 / Muy eficiente energéticamente aunque precisa de un compresor mayor respecto otros refrigerantes HFC / Potencial de calentamiento atmosférico PCA (GWP) = 1430 / Punto ebullición a 1,013 bar (ºC): -26,1 / Deslizamiento de temperatura ó glide (ºC): 0 / Densidad vapor saturado a -26,1ºC (kg/m3): 5,28 / Nº ONU: 3159 / Clasificación seguridad: A1. / Baja toxicidad y no inflamable.

Aplicaciones por Temperatura

Temperaturas altas / Temperaturas medias / Nuevos equipos / Retrofit.

Presentaciones

13,6 Kg / 900 grs. / 340 grs.

IZETROM®
Refrigerants And Systems S. A.

GAS
Refrigerant
IZETROM®
The mark that guarantees the content.
R-404A
24 Lb. /10.9 Kg.

IZETROM R-404A

El R-404A IZETROM es una mezcla de gases refrigerantes HFC casi azeotrópica, con cero agotamiento a la capa de ozono, utilizada en equipos nuevos de refrigeración de medias y bajas temperaturas.

También es un sustituto indirecto (Retrofit), en equipos que habían trabajado previamente con R-502 y sus sustitutos HCFC como por ejemplo el R-408A, DI-44, HP80. Su principal aplicación son las instalaciones nuevas para medias y bajas temperaturas de refrigeración.

Aplicaciones en productos

Enfriadoras de agua / Vitrinas frigoríficas / Máquinas de helados - Hielo / Cámaras frigoríficas / Transporte frigorífico / Dispensador de bebidas frías / Túneles de congelados / Barcos de pesca.

Aplicaciones por Temperatura

Temperaturas Medias / Temperaturas Bajas / Instalaciones nuevas / Retrofit.

Características

No daña la capa de ozono, ODP = 0 / Únicamente compatible con aceites sintéticos POE / Pueden rellenarse los equipos en caso de fuga / Temperaturas de descargas inferiores al R-22, lo que prolonga la vida del compresor / Capacidad frigorífica y eficiencia energética ligeramente inferiores al R-502/ Capacidad frigorífica superior y eficiencia energética similar al R-22/ Potencial de calentamiento atmosférico PCA (GWP) = 3922.

Presentaciones

10,9 Kg

IZETROM®
Refrigerants And Systems S. A.

GAS
Refrigerant
IZETROM®
The mark that guarantees the content.
R-407C
25 LB. /11.3 kg.

IZETROM R-407C

El R-407C IZETROM es una mezcla de gases refrigerantes HFC no azeotrópica, con cero agotamiento a la capa de ozono, utilizada en equipos nuevos de climatización y aire acondicionado.

También es un sustituto indirecto (retrofit), en equipos de R-22 de temperaturas positivas y medias.

El R-407C es un refrigerante similar al R-22 en cuanto a presiones de trabajo, capacidad y eficiencia energética para temperaturas positivas y medias de evaporación. Precisa el vaciado del aceite original (mineral o alquilbencénico) y su sustitución por un aceite sintético POE.

Características

No daña la capa de ozono, ODP = 0 / Precisa el cambio de aceite mineral o alquilbencénico por aceite sintético POE / Permiten mantener los equipos existentes / En caso de fuga, vaciar y realizar una carga completa nueva / Temperaturas de descargas inferiores al R-22, lo que prolonga la vida del compresor / Alcanza una capacidad frigorífica y eficiencia energética similar a la del R-22 en la mayoría de sistemas / Potencial de calentamiento atmosférico PCA (GWP) = 1774 / Punto ebullición a 1,013 bar (ºC): -43,5 / Deslizamiento de temperatura ó glide (ºC): 7,4 / Densidad vapor saturado a 25ºC (kg/m3): 43,33 / Nº ONU: 3340 / Clasificación seguridad: A1 / Baja toxicidad y no inflamable / Cargar siempre en fase líquida.

Aplicaciones en productos

Sistemas de aire acondicionado; Comercial y domestico en general / Unidades Rooftop / Enfriadoras y equipos de conservación de supermercados / Cámaras frigoríficas / Transporte frigorífico.

Aplicaciones por Temperatura

Temperaturas bajas / Temperaturas medias / Instalaciones nuevas / Retrofit.

Presentaciones /	Aceites compatibles
11.3 Kgs.	Aceites sintéticos POE.

IZETROM®
Refrigerants And Systems S. A.

GAS
Refrigerant
IZETROM®
The mark that guarantees the content.
R-410A
25 Lb. /11.3 Kg.

IZETROM R-410A

El R-410A IZETROM es una mezcla de gases refrigerantes HFC casi azeotrópica desarrollada como sustituto con cero agotamiento a la capa de ozono para el R-22 en equipos nuevos de climatización.

Temperaturas de evaporación positivas. Es la opción preferida internacionalmente para equipos nuevos de aire acondicionado, bombas de calor, etc.



A diferencia del R-22, el R-410A trabaja a presiones muy superiores y únicamente con aceite sintético POE. La gran ventaja del R-410A es su elevada capacidad frigorífica que puede resultar un 50% superior al R-22.

Características

No daña la capa de ozono, ODP = 0 / Únicamente compatible con aceites sintéticos POE / Pueden rellenarse los equipos en caso de fuga / Capacidad frigorífica y presión de trabajo muy superior al R-22 / Potencial de calentamiento atmosférico PCA (GWP) = 2088 / Punto ebullición a 1,013 bar (°C): -51,58 / Deslizamiento de temperatura ó glide (°C): 0,1 / Densidad vapor saturado a 25ºC (kg/m3): 61,5 / Nº ONU: 1078 / Clasificación seguridad A1 / Baja toxicidad y no inflamable / Cargar siempre en fase líquida.

Aplicaciones por Temperatura

Temperaturas altas / Instalaciones nuevas.

Aceites compatibles

Aceites sintéticos POE.

Presentaciones

11,3 Kg / 650 grs.

IZETROM®
Refrigerants And Systems S. A.

GAS
Refrigerant
IZETROM®
The mark that guarantees the content.
R-417A

IZETROM R-417A

El gas refrigerante R-417A IZETROM es el reemplazo directo del R-22, de fácil uso, con cero potencial de ataque a la capa de ozono destinado para reacondicionar sistemas de Expansión Directa (DX), A/A estacionario y refrigeración comercial de media y alta temperatura que trabajan con gas R-22.

Tiene propiedades similares al R407C, R410A y R22, sin embargo ha sido diseñado para permitir su uso con los aceites minerales tradicionales o lubricantes alkylbenceno y Poliolester. Esta propiedad, hace que el R417A sea ideal para el uso en equipos existentes y en uso con gas R-22, sin la necesidad de cambiar el aceite mineral.

Provee una temperatura y presión de descarga menores en comparación con el R-22, lo cual prolonga la vida del compresor. En la mayoría de los casos la capacidad de enfriamiento es similar al R-22. Ha mostrado que en algunos sistemas se tienen ahorros considerables de energía.

Aplicaciones en productos

Sistemas de Aire Acondicionado /Residencial y Comercial / Equipos de Conservación de Supermercados y almacenamiento de Alimentos / Cámaras de Refrigeración industrial y de buques pesqueros.

Características

Punto de Ebullición : -38.6 ºF (-39ºC) a presión atmosférica / Presión de Vapor : 143 psia a 25 ºC (77 ºF) / Densidad del Vapor : 3.75 (Aire = 1) a 25 ºC (77 ºF) / % de Volátiles : 100 % / Solubilidad en Agua : 0.12 % en peso a 25 ºC (77 ºF) / pH : Neutro / Olor : Ligeramente a éter / Forma : Gas Licuado / Color : incoloro / Densidad Líquida: 71.8 lb/pies3 a 25 ºC (77) / Conversión fácil, rápida y menos costosa / No daña la capa de ozono / Es compatible con todos los tipos de aceite AM, AB y POE / Permite continuar utilizando el equipo existente / Puede ser recargado el equipo después de presentarse una fuga.

Aplicaciones por Temperatura

Temperaturas medias / Temperaturas altas

Presentaciones / Aceites compatibles

11,3 Kg / 650 grs.

Mineral (AM) / Alquil Benceno (AB) / Poliolester (POE).

IZETROM®
Refrigerants And Systems S. A.

GAS
Refrigerant
IZETROM®
The mark that guarantees the content.
R-422D

IZETROM R-422D

El R-422D IZETROM es una mezcla no azeotrópica formada por R-125, R-134a y R-600a, que sustituye al R-22, con cero potencial de ataque a la capa de ozono, compatible con el aceite mineral o sintético, que esté en uso en el sistema del equipo. Es un sustituto directo del R-22 en aquellas aplicaciones en las que se trabaja en temperaturas medias o positivas de evaporación.

En las reconversiones efectuadas se han obtenido ahorros energéticos, lo cual reduce los costos operativos del equipo.



La temperatura de descarga es muy inferior a la del R-22, con lo que se alarga la vida del aceite y del compresor.

El R-422D debe transferirse en fase líquida. En caso de fuga parcial de R-22, el sistema puede ser completado con R-422D.

El R-422D no es inflamable y tiene un perfil de toxicidad similar al del R-134a.

Aplicaciones en equipos

Para refrigeración comercial e Industrial de expansión directa / Vitrinas verticales y horizontales de supermercados / Cámaras de conservación y temperaturas medias de trabajo / Máquinas de hielo / Aire acondicionado de ventanas y comercial / Enfriadoras de agua.

Características

Temp. de ebullición (a 1,013 bar) (ºC) -43.20 -40,8 / Presión vapor (25ºC) (bar abs) 11.3 10.4 / Densidad del vapor saturado (a 1,013 bar) (Kg/m^3) 5.9 4.7 / Peso molecular (Kg/Kmol) 109.94 86.5 / Temperatura crítica (ºC) 79.56 96.2 / Presión crítica (bar abs) 39.03 49.8 / Deslizamiento temp. (ºC) 4.5 0 / Calor específico del líquido (25ºC) (KJ/Kg.K) 1,44 1.26 / Calor específico del vapor (25ºC) (1,013 bar) (KJ/Kg.K) 0.84 0.68 /pH : Neutro

Aplicaciones por Temperatura

Temperaturas medias / Temperaturas bajas / Instalaciones nuevas / Retrofit.

Presentaciones / Aceites compatibles

Presentaciones	Aceites compatibles
11,3 Kg	Mineral (AM) / Alquil Benceno (AB) / Poliolester (POE)

Beneficios

Conversión fácil, rápida y menos costosa / No daña la capa de ozono /Es compatible con todos los tipos de aceite AM, AB y POE / Permite continuar utilizando el equipo existente / Puede ser recargado el equipo después de presentarse una fuga / No se descompone en el caso de fuga de producto.

@izetrom.pa f ◎ www.izetrom.com.pa

IZETROM®
Refrigerants And Systems S. A.



GAS
Refrigerant
IZETROM®
The mark that guarantees the content.
R-507
25 Lb. /11.3 Kg.

IZETROM R-507

El R-507 IZETROM es una mezcla de gases refrigerantes HFC azeotrópica, con cero agotamiento de la capa de ozono, utilizada en equipos nuevos de refrigeración de medias y bajas temperaturas. También es un sustituto indirecto (retrofit), en equipos que habían trabajado previamente con R-502 y sus sustitutos HCFC como por ejemplo el R-408A.

El R-507 es un refrigerante sustituto de largo plazo para instalaciones con temperaturas medias y bajas de refrigeración que previamente habrían usado R-502 o R-22. Sus propiedades físicas, termodinámicas y operativas son muy parecidas a las del R-502. Las temperaturas de descarga son inferiores al R-502. En algunas condiciones de trabajo, la capacidad frigorífica es incluso superior al R-502 pero al mismo tiempo con un coeficiente de rendimiento ligeramente inferior.

Aplicaciones en productos

Almacenes frigoríficos / Vitrinas frigoríficas / Máquinas de helados – hielo / Pistas de hielo / Cámaras frigoríficas / Transporte frigorífico / Dispensador de bebidas frías / Túneles de congelados / Barcos de pesca / Sistemas inundados.

Características

No daña la capa de ozono, ODP = 0 / Únicamente compatible con aceites sintéticos POE / Pueden rellenarse los equipos en caso de fuga / Temperaturas de descargas inferiores al R-22 y R-502, lo que prolonga la vida del compresor / Capacidad frigorífica y eficiencia energética muy similares al R-502 / Capacidad frigorífica superior y eficiencia energética similar al R-22 / Potencial de calentamiento atmosférico PCA (GWP) = 3985 / Punto ebullición a 1,013 bar (°C): -46,7 / Deslizamiento de temperatura ó glide (°C): 0 / Densidad vapor saturado a 25°C (kg/m3): 66,64 / Nº ONU: 1078 / Clasificación seguridad: A1. Baja toxicidad y no inflamable / Cargar siempre en fase líquida.

Aplicaciones por Temperatura

Temperaturas medias / Temperaturas bajas / Instalaciones nuevas / Retrofit.

Presentaciones / Aceites compatibles

Presentaciones	Aceites compatibles
11,3 Kg	Aceites Sintéticos POE

@izetrom.pa f ◎ www.izetrom.com.pa

IZETROM®
Refrigerants And Systems S. A.

GAS
Refrigerant
IZETROM®
The mark that guarantees the content.
R-290
PROPANE 99.5-100
(CAS #74-98-6)
10LB. /4,5kg.

IZETROM R-290

El producto activo del gas IZETROM R-290 es el propano, un hidrocarburo utilizado en los equipos como bombas de calor, equipos de refrigeración comercial e industrial, etc.

El gas IZETROM R-290 es de alta pureza, factor muy importante, para evitar materiales o residuos extraños al producto de dañar equipos, compresores, composición del aceite, etc.

Así mismo, no se pueden combinar con otros hidrocarburos, porque pueden afectar los resultados de sus procesos.

Características

Fórmula: C2HH2 / Temperatura crítica (ºC): 96,7 / Temperatura de ebullición (ºC): 42,1 / Peso molecular en kg/kmot 44,1 / Presión a -25 °C en bar, absoluta: 2,03 / Calor latente a 25ºc (kj/kg): 342 / Densidad del líquido a -25ºC en Kg/l: 0,56 / Densidad de vapor a -25/+32ºC en Kg/m3: 3,6 / Capacidad volumétrica a -25/55/32ºC en kj/m3: 1164

Limite inferior de inflamable: Por volumen (%): 2,1 / Por peso (kg/m3): 0,038 / Temperatura de autoencendido (ºc): 460

Aplicaciones en productos

Bombas de calor / Equipos de refrigeración comercial e industrial

Aplicaciones por Temperatura

Temperaturas altas / Temperaturas medias / Temperaturas bajas / Instalaciones nuevas

Presentaciones / Aceites compatibles

Presentaciones	Aceites compatibles
5 Kgs.	Aceites sintéticos POE / Aceites minerales / Aceite alquibencénico.

IZETROM®
Refrigerants And Systems S. A.

GAS
Refrigerant
IZETROM®
The mark that guarantees the content.
R-600A
ISOBUTANE 99.5-100
(CAS #74-98-6)
14,33LB. /6,5kg.

IZETROM R-600

El gas Isobutano R600 IZETROM es un hidrocarburo utilizado como refrigerante en refrigeradores domésticos o en pequeños aparatos de refrigeración comercial y en máquinas expendedoras. Gracias a su bajo impacto ambiental y sus excelentes propiedades termodinámicas el uso del R600a va en aumento.

El R600a tiene una capacidad volumétrica inferior en un 50% al R12 o al R134a, por lo que no se puede considerar un sustituto de éstos. El isobutano que se utiliza en aplicaciones de refrigeración, no está olorizado como los de uso doméstico (el hidrocarburo doméstico se oloriza para que sea rápidamente detectable en el caso de fuga), no siendo fácilmente detectable en caso de fugas.

Características

Punto de Ebullición : -38.6 °F (-39°C) a presión atmosférica / Presión de Vapor : 143 psia a 25 °C (77 °F) / Densidad del Vapor : 3.75 (Aire = 1) a 25 °C (77 °F) / % de Volátiles : 100 % / Solubilidad en Agua : 0.12 % en peso a 25 °C (77 °F) / pH : Neutro / Olor : Ligeramente a éter / Forma : Gas Licuado / Color : Incoloro / Densidad Liquida: 71.8 lb/pies3 a 25 °C (77) / Conversión fácil, rápida y menos costosa / No daña la capa de ozono / Es compatible con todos los tipos de aceite AM, AB y POE / Permite continuar utilizando el equipo existente / Puede ser recargado el equipo después de presentarse una fuga.

Aplicaciones en productos

Refrigeradores domésticos / Pequeños aparatos de refrigeración comercial / Máquinas expendedoras.

Aplicaciones por Temperatura

Temperaturas altas / Temperaturas medias / Instalaciones nuevas

Presentaciones / Aceites compatibles

Presentaciones	Aceites compatibles
6 Kgs.	Aceites sintéticos POE /Aceites minerales / Aceite alquilbencénico

COMPRESORES

www.izetrom.com.pa

IZETROM®
Refrigerants And Systems S. A.

COMPRESORES DE NUEVA GENERACIÓN

IZETROM Refrigerants and Sistems, S.A. es el representante exclusivo de los compresores marca BOOST.

BOOST es un compresor de nueva generación, fabricado en china con tecnologia americana.

Desde los equipos que generaban escarcha, hasta la evolución de los equipos e infreso a los mercados de los No Frost. BOOST ha árticipado en toda esta evolución tecnológica, permitiendo la conservación de alimentos.

Aplicaciones en equipos del hogar y comercio

Refrigerador de 1 y 2 puertas /Congeladores / Productoras de hielos en cubos /Bebederos y purificadores / Vitrinas frigorificas / Neveras verticales y horizontales / Máquinas expendedoras de bebidas y alimentos.

Descripción del producto

Tipo de refrigerante: R-134a / Modelo ADW110T6, serie WQ / Bajo consumo energético / Aplicación de voltaje 110V a 120V / Aplicación de voltaje 220V a 240V / Frecuencia para 50/60 HZ / Tipo de refrigeración: VENTILADOR; El dispositivo de arranque es el relé actual / Aplicación: Contrapresión baja.

Aceite lubricante

Polyol Ester (POE).

Basándose en condición de prueba

Temperatura de evaporación: -23.3 grado / La temperatura ambiente: El 32, 2 grados / Subcooling Temperatura: 32.2 grados /La temperatura de aspiración: El 32, 2 grados 1PH

GAS
IZETROM
PRODUCTOS DE CALIDAD PARA EL MAESTRO SOLDADOR
MAPP GAS
Contenido Propileno
PELIGRO
PESO NETO 14.1 oz / 400g

MAPP GAS

www.izetrom.com.pa

IZETROM®
Refrigerants And Systems S. A.

GAS
IZETROM
MAPP GAS
PELIGRO

MAPP GAS

El MAAP Gas de IZETROM se usa en la combustión con aire para soldadura fuerte y blanda, donde tiene una ligera ventaja sobre el combustible de propano de la competencia debido a su temperatura de combustion más alta de 2020 °C (3670 °F) en el aire.

Plomeros, ingenieros de refrigeración y HVAC y otros comerciantes tambien valoran la alta capacidad calorifica de la llama de Mapp Gas. Es comercializado en contenedores de tamaño pequeño a mediano. Los sopletes se utilizan para dorar alimentos cocinados mediante técnicas de Sous-Vide.

Antes de usar

Úselo sólo con antorchas diseñadas para MAPP GAS.

Revise los sellos del cilindro y del soplete. No utilizar nunca con sellos dañados / Aleje de chispas u otras fuentes de ignición. Pueden encender el gas que gotea / Ajuste a mano. El exceso de apriete puede dañar los sellos / Compruebe si hay fugas con agua jabonosa. De comprobar fugas, no lo utilice / Respete las instrucciones descritas en la bombona y en la antorcha.

Almacenamiento

Después de usar

Dejar enfriar, y desconecte la antorcha cuando no esté en uso / Desconecte las luces del piloto y otras fuentes de ignición, que puedan encender el gas que gotea / Vuelva a colocar la tapa para mantener la válvula limpia / No intentar volver a llenar las bombonas.

Fórmula

Propileno, Propano y Dimetiléter / Ingrediente Código CAS Código EINECS Peso en % / Propileno 115-07-1 204-062-1 99.5-100 / Propano 74-98-6 200-827-9 0-0.5 / Cod. ONU 1077

Almacenar en una zona fresca, menor a 120F, seca y bien ventilada.

Produce monóxido de carbono. El CO es invisible, no tiene olor, es tóxico e inflamable / Si experimenta dolor de cabeza, somnolencia o náuseas, apague la unidad y obtenga aire fresco rápidamente / Colocar señales de "No fumar" en las zonas de almacenamiento y de uso.

Presentación

Bombona de 400 gramos / 14,1 Oz. / Caja de 12 unidades.

Propiedad

MAPP tiene un contenido de energía de 2100 BTU / lb (1,357 kWh / kg) / Punto de inflamación: -162 °F / -108 °C

Auto-ignición: 927 °F / 497 °C / Límite de explosión inferior: 2,0% por volumen en aire / Límite de explosión superior: 11,0% por volumen en aire / Peligros de incendio: Los vapores tienen un peso mayor al del aire, pudiendo desplazarse largas distancias hasta un punto de encendido e inflamación.

ANTORCHAS

www.izetrom.com.pa

IZETROM®
Refrigerants And Systems S. A.

ANTORCHAS DE USO PROFESIONAL

Para soldar con MAPP GAS, Gas Pro, Propano.

Antes de usar el producto, lea con atención las indicaciones de seguridad de la parte posterior del empaque.

Datos generales

Ficha técnica

- Antorcha o soplete para soldar, de alta calidad y resistente a altas temperatura de hasta 1400°C y más. Genera un 30% más de calor que las antorchas tradicionales.
- Está hecha de un cuerpo sólido de metal fundido a presión y latón macizo. Es compacta y cómoda de manejar. Su tamaño compacto permite actuar en espacios muy reducido, lugares pequeños y estrechos, en que las antorchas tradicionales no pueden llegar.
- Existen diversos modelos como la antorcha sencilla, de encendido manual, ultra pequeña, pero de gran desempeño en el trabajo. Las de encendido automático, de doble o triple boquilla. Con accesorios como mangueras para mayor alcance y comodidad en su uso.
- Todas son con llama regulable, según la especificidad de su trabajo Sus aplicaciones cotidianas son múltiples también. Ideal para actividades profesionales como fontanería, aire acondicionado, calefacción, refrigeración. Y otras tan delicadas como la orfebrería.
- Esta antorcha o soplete es perfecta para trabajos difíciles: debajo de los lavabos, debajo de la casa, los techos, trabajos en alturas como sobre una escalera, etc.
- En una cocina moderna es el utensilio que necesitamos para flambear y caramelizar postres, cócteles y recetas en general. De hecho, puede usarse también para dorar carnes, pescados y verduras de forma rápida, segura y sencilla.

Materiales: Acero inoxidable, cobre, plástico
Función general: Para soldadura blanda y fuerte. Aplicación en HVAC y plomería.
Descripción: Diseñado para uso de propano o MAPP.

MODELO	**WT-1**	**HT-1S**	**WT-8**
Consumo de gas (g/min.)	3g	4g	8g
La energía del calor (BTU/h.)	7614	10050	22500
Longitud de llama (mm)	135	115	115
Diámetro de llama (mm)	14	12	12
Temperatura de quemado (°C)	1250	1650	2800

Función especifica:

WT-1: Diseñado para propano o gas MAPP, con soplete de cobre.

HT-1S: Diseñado para MAPP con el encendedor automático.

WT-8: Diseñado para MAPP con el encendedor automático, aplicación de una llama o mas.

IZETROM
Refrigerants And Systems S. A.

www.izetrom.com.pa